

艾利经济型、高效能条码打印机

自动检测200或300dpi打印头

Ethernet**(以太网)及USB为标准装置连接埠

051790



艾利三大终生保证*

升级保证

价值保证

信心保证



**AVERY
DENNISON**

艾利 — 打印系统部

AP5.4/AP4.4




可脱机打印
 无需接驳电脑
 节省电脑及软件成本



-Ethernet**及USB为基本装置连接埠，方便连接生产系统



-简易更换印头设计，无需工具更换或调较打印头，灵活易用



-可按需要装配200/300dpi打印头，无需更改Firmware

200/300dpi 融于一机，可打印不同材料，适合多种用途

- 电子行业： 打印PET, PP, PVC及PA等胶料
- 印刷厂： 打印一般纸料，粉咭，热转移标签等
- 物流管理/包装： 外箱标签，产品标贴

产品规格

型号	AP5.4		AP4.4
打印技术	热转移/直接传印		
印头技术	平压式		
解像度	200dpi	300dpi	200dpi
最高打印宽度	105mm		
最高打印速度	50-200mm/秒	50-150mm/秒	50-200mm/秒
标签宽度	120mm		
标签长度	5-1000mm		
标签重量	60-240gsm		
标签存放容量	外径210mm, 轴心38mm/76mm/102mm的标签及风琴式标签		
色带宽度	25-114mm		
色带长度	外径达80mm, 长度约500m		
字体	19种标准字体，包括2种向量字体		
图案	BMP, PCX, JPG, TIF, GIF		
软件	视窗驱动器 (95/98/2000/NT/XP). 随机免费附送Nice Label AD		
条码	所有标准条码 (EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, Code 39, UPS Code 128) 二维码 (Data Matrix Code, Maxi Code, PDF417, Codablock F)		
打印方向	0,90,180,270度		
接口	Serial RS232 C, Parallel Centronics (并口, 串口), Ethernet, USB Slave V1.1	Serial RS232, Parallel Centronics (并口, 串口), USB Slave V1.1	
机器语言	EasyPlug, ZPL		
记忆体	16MB RAM/2MB Flash ROM	8MB RAM/2MB Flash ROM	
体积 (高 × 宽 × 长)	272 × 260 × 462mm		
标准配件	实时时钟	--	
另配配件	切刀, 回卷器, 剥离器, 扫描器, 脚踏开关, 外接键盘离线操作	--	

**Ethernet为基本装置连接埠只适用于AP 5.4



东莞市立象条码技术有限公司代理
 电话：0769-23095998 23095997
 传真：0769-22327189
 网址：www.lesain.com